

TOO Golden Roof

feldhaus.kz, +7-701-795-94-09, goldenroof.mankenova@gmail.com

Прайс лист розница 2022 на сухие смеси Perel

(действителен с 21.03.2022 г.)



| Наименование | Назначение | Расход смеси: | Упак., кг | На поддоне | Цена "Строитель" | Цена розница | | | |
|--|--|------------------------|------------------|------------|------------------|--------------|--|------------------|----|
| Теплоизоляционный кладочный раствор | | | | | | | | | |
| Perel TKS 2020 (усиленный) | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок | 51 блок 2 - 2,2 кг | 25 | 40 | 453 | 530 | | | |
| | | 44 блок 1,7- 1,9 кг | | | | | | | |
| | | 38 блок 1,5– 1,6 кг | | | | | | | |
| | | 25 блок 1,5– 1,6 кг | | | | | | | |
| | | 12 блок 0,9– 1 кг | | | | | | | |
| Perel TKS 6020 (экономичный) | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок | 51 блок 1,5- 1,6 кг | 20 | 50 | 472 | 556 | | | |
| | | 44 блок 1,3- 1,4 кг | | | | | | | |
| | | 38 блок 1,1– 1,2 кг | | | | | | | |
| | | 25 блок 1,1– 1,2 кг | | | | | | | |
| | | 12 блок 0,7– 0,8 кг | | | | | | | |
| Perel TKS 8020 (эффективный) | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок | 51 блок 1,4 - 1,5 кг | 17,5 | 55 | 472 | 556 | | | |
| | | 44 блок 1,2- 1,3кг | | | | | | | |
| | | 38 блок 1 – 1,1 кг | | | | | | | |
| | | 25 блок 1 – 1,1 кг | | | | | | | |
| | | 12 блок 0,6– 0,7 кг | | | | | | | |
| Цветные кладочные растворы (50 кг) | | | | | | | | | |
| Perel SL | Цветные кладочные растворы «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %. | 0001 супер-белая | 50 | 30 | 836 | 947 | | | |
| | | 0005 белая | | | | | 673 | 757 | |
| | | 0020 бежевая | | | | | 704 | 802 | |
| | | 0025 кремowo-бежевая | | | | | 683 | 785 | |
| | | 0030 кремowo-желтая | | | | | 704 | 802 | |
| | | 0035 желтый | | | | | 796 | 901 | |
| | | 0040 кремowая | | | | | 687 | 791 | |
| | | 0045 светло-коричневая | | | | | 743 | 848 | |
| | | 0010 серая | | | | | 618 | 722 | |
| | | 0015 темно-серая | | | | | 813 | 919 | |
| | | 0050 коричневая | | | | | 889 | 998 | |
| | | 0055 шоколадная | | | | | 897 | 1016 | |
| | | 0060 красная | | | | | 1056 | 1171 | |
| | | 0065 черная | | | | | 1078 | 1200 | |
| | | Perel VL | | | | | Цветные кладочные растворы «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка) | 0201 супер-белая | 50 |
| 0205 белая | 818 | | 977 | | | | | | |
| 0220 бежевая | 865 | | 1029 | | | | | | |
| 0225 кремowo-бежевая | 840 | | 1006 | | | | | | |
| 0230 кремowo-желтая | 866 | | 1030 | | | | | | |
| 0235 желтый | 920 | | 1094 | | | | | | |
| 0240 кремowая | 868 | | 1042 | | | | | | |
| 0245 светло-коричневая | 870 | | 1044 | | | | | | |
| 0210 серая | 672 | | 820 | | | | | | |
| 0215 темно-серая | 862 | | 1029 | | | | | | |
| 0250 коричневая | расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм | | 969 | 1149 | | | | | |
| 0255 шоколадная | 965 | | 1148 | | | | | | |
| 0260 красная | 1130 | | 1312 | | | | | | |
| 0265 черная | 1160 | | 1356 | | | | | | |
| Perel NL | Цветные кладочные растворы «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича) | | 0101 супер-белая | 50 | 30 | 942 | | 1135 | |
| | | 0105 белая | 847 | | | | 1025 | | |
| | | 0120 бежевая | 883 | | | | 1076 | | |
| | | 0125 кремowo-бежевая | 857 | | | | 1051 | | |
| | | 0130 кремowo-желтая | 883 | | | | 1076 | | |
| | | 0135 желтый | 949 | | | | 1130 | | |
| | | 0140 кремowая | 926 | | | | 1107 | | |
| | | 0145 светло-коричневая | 936 | | | | 1114 | | |
| | | 0110 серая | 707 | | | | 874 | | |
| | | 0115 темно-серая | 898 | | | | 1082 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--|----|----|---|------|--|----|----|-----|-----|
| | | 0150 коричневая | | | | 1001 | 1184 | | | | | |
| | | 0155 шоколадная | | | | 984 | 1180 | | | | | |
| | | 0160 красная | | | | 1163 | 1357 | | | | | |
| | | 0165 черная | | | | 1183 | 1398 | | | | | |
| Цветные кладочные растворы (25 кг) | | | | | | | | | | | | |
| Perel SL (лето), 25 кг | Цветные кладочные растворы | 0001 супер-белая | | | | 441 | 512 | | | | | |
| | | 0005 белая | | | | 363 | 424 | | | | | |
| | «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %. | 0020 бежевая | | | | 385 | 447 | | | | | |
| | | 0025 кремowo-бежевая | | | | 378 | 440 | | | | | |
| | | 0030 кремowo-желтая | | | | 393 | 454 | | | | | |
| | | 0035 желтый | | | | 436 | 499 | | | | | |
| | | 0040 кремowая | | | | 378 | 439 | | | | | |
| | | 0045 светло-коричневая | | | | 395 | 460 | | | | | |
| | | 0010 серая | | | | 333 | 380 | | | | | |
| | | 0015 темно-серая | | | | 413 | 470 | | | | | |
| | | 0050 коричневая | | | | 463 | 523 | | | | | |
| | | 0055 шоколадная | | | | 471 | 536 | | | | | |
| | | 0060 красная | | | | 545 | 612 | | | | | |
| | | 0065 черная | | | | 554 | 627 | | | | | |
| Perel VL (лето), 25 кг | Цветные кладочные растворы | 0201 супер-белая | | | | 488 | 569 | | | | | |
| | | 0205 белая | | | | 435 | 516 | | | | | |
| | «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка) | 0220 бежевая | Расход смеси: | | | 466 | 537 | | | | | |
| | | 0225 кремowo-бежевая | Тип кирпича/ кг | | | 454 | 527 | | | | | |
| | | 0230 кремowo-желтая | 0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6 | | | 467 | 541 | | | | | |
| | | 0235 желтый | 0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8 | | | 495 | 571 | | | | | |
| | | 0240 кремowая | 1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0 | | | 468 | 542 | | | | | |
| | | 0245 светло-коричневая | 1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0 | | | 472 | 548 | | | | | |
| | | 0210 серая | 1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1 | | | 369 | 449 | | | | | |
| | | 0215 темно-серая | WFD (210x100x65) - 0,6-0,8 | | | 446 | 539 | | | | | |
| | | 0250 коричневая | расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм | | | 513 | 604 | | | | | |
| | | 0255 шоколадная | | | | 504 | 602 | | | | | |
| | | 0260 красная | | | | 584 | 678 | | | | | |
| | | 0265 черная | | | | 591 | 703 | | | | | |
| Perel NL (лето), 25 кг | Цветные кладочные растворы | 0101 супер-белая | | | | 508 | 595 | | | | | |
| | | 0105 белая | | | | 453 | 527 | | | | | |
| | «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича) | 0120 бежевая | | | | 480 | 557 | | | | | |
| | | 0125 кремowo-бежевая | | | | 469 | 550 | | | | | |
| | | 0130 кремowo-желтая | | | | 481 | 562 | | | | | |
| | | 0135 желтый | | | | 517 | 602 | | | | | |
| | | 0140 кремowая | | | | 491 | 572 | | | | | |
| | | 0145 светло-коричневая | | | | 505 | 589 | | | | | |
| | | 0110 серая | | | | 391 | 473 | | | | | |
| | | 0115 темно-серая | | | | 468 | 565 | | | | | |
| | | 0150 коричневая | | | | 529 | 617 | | | | | |
| | | 0155 шоколадная | | | | 522 | 620 | | | | | |
| | | 0160 красная | | | | 586 | 669 | | | | | |
| | | 0165 черная | | | | 591 | 698 | | | | | |
| Цветные затирки | | | | | | | | | | | | |
| Perel RL | Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термopанелей. Толщина шва до 30 мм. | 0410 серая | Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала | 25 | 48 | 960 | 1104 | | | | | |
| | | 0405 белая | | | | 1037 | 1186 | | | | | |
| | | 0415 темно-серая | | | | 1004 | 1153 | | | | | |
| | | 0420 бежевая | | | | 1007 | 1156 | | | | | |
| | | 0436 горчичная | | | | 1006 | 1155 | | | | | |
| | | 0437 медная | | | | 1005 | 1154 | | | | | |
| | | 0438 кирпичная | | | | 1005 | 1154 | | | | | |
| | | 0440 кремowая | | | | 1007 | 1156 | | | | | |
| | | 0445 светло-коричневая | | | | 1007 | 1157 | | | | | |
| | | 0450 коричневая | | | | 1036 | 1185 | | | | | |
| | | 0455 шоколадная | | | | 1079 | 1231 | | | | | |
| | | 0465 черная | | | | 1112 | 1264 | | | | | |
| | | Клеевые смеси | | | | | | | | | | |
| | | Basis 0311 | | | | Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м² . | | | 25 | 48 | 297 | 326 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|----|----|------------|------------|
| Keramogranit 0322 | Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² . | Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм | 25 | 48 | 484 | 524 |
| Premium 0314 | Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² . | | 25 | 48 | 556 | 604 |
| White 0317 | БЕЛАЯ , водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² . | Расход смеси: 3,5-4 кг/кв.м | 25 | 48 | 701 | 771 |
| Termix 0319 | Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя. | Расход смеси: 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм | 25 | 48 | 423 | 466 |
| Termix-M 0320 | | | 25 | 48 | 541 | 596 |
| Blokus 0318 | Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300) | Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм | 25 | 48 | 307 | 339 |
| Blokus 0340 | | | 40 | 40 | 431 | 476 |
| Blokus 0332 (БЕЛЫЙ) | БЕЛАЯ , специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300) | Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм | 25 | 48 | 432 | 509 |
| Blokus 0334 (БЕЛЫЙ) | | | 40 | 40 | 628 | 790 |
| Gipsel 0330 | Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ. | Расход смеси: 1,5-2 кг/кв.м | 30 | 40 | 400 | 447 |
| Штукатурные смеси | | | | | | |
| Robust 0515 | Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения. | Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм | 25 | 48 | 306 | 339 |
| Robust-M 0514 | | | | 48 | 300 | 331 |
| TempoRob 0518 | Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения. | Расход смеси: 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм | 20 | 40 | 335 | 369 |
| TR 0517 | Эффективная облегченная цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. | Расход смеси: 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм | 35 | 40 | 424 | 467 |
| TempoPlast 0528 | Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения. | Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм | 30 | 40 | 439 | 487 |
| TempoPlast 0529 (БЕЛАЯ) | БЕЛАЯ , Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения. | Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм | 30 | 40 | 479 | 526 |
| PLAST 0522 | Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни. | Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм | 30 | 40 | 404 | 446 |
| PLAST 0527(БЕЛАЯ) | БЕЛАЯ , Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни. | Расход смеси: 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм | 30 | 40 | 448 | 485 |
| Шпатлевочные смеси | | | | | | |
| Facade - c 0650 | Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях. | Расход смеси: 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм | 25 | 48 | 490 | 543 |
| Facade - b 0652 | Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях. | Расход смеси: 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм | 20 | 48 | 562 | 620 |
| Finish 0655 | СУПЕР-БЕЛАЯ , трещиностойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях. | Расход смеси: 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм | 20 | 48 | 609 | 666 |
| Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ) | Гипсовая атмосферостойкая шпатлевка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, БЕЛАЯ | Расход смеси: 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм | 25 | 40 | 551 | 601 |
| Perel Rinzafo | Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной | Расход смеси: 0,9 л/кв.м при слое 1 мм | 16 | 33 | по запросу | по запросу |
| Смеси для выравнивания пола | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|-----|------------|-------------------|
| Express 0720 | Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм . Пешее хождение через 8 часов . Для внутренних и наружных работ. | | Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм | 25 | 48 | 272 | 299 |
| Faster 0732 | Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм . Пешее хождение возможно через 4 часа . | | Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм | 24 | 48 | 421 | 469 |
| Гидроизолирующие смеси | | | | | | | |
| Aquastop 0810 | Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды. | | Расход смеси: 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм | 25 | 48 | 1260 | 1363 |
| Perel Isolante | Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиты от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). Не является финишным покрытием. | | Расход: 120-640 г/кв.м | 14 | 33 | по запросу | по запросу |
| Система укладки брусчатки RODSTONE | | | | | | | |
| Основа 0901 | Дренажный раствор для брусчатки | | Расход смеси : 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм | 25 | 48 | 483 | 569 |
| Адгезив | Клеевой состав для фиксации брусчатки | 0902 Серый | Расход смеси : 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2 | | | 525 | 572 |
| | | 0903 Белый | | | | 662 | 715 |
| Шов-литой | Затирка для брусчатки, водонепроницаемая | 0941 Бесцветная жидкость, объём 1 литр | Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм | | | 210 | 253 |
| | | 0942 Белый | | | | 550 | 680 |
| | | 0943 Серый | | | | 508 | 565 |
| | | 0944 Тёмно-серый | | | | 548 | 612 |
| | | 0946 Кремово-желтый | | | | 560 | 625 |
| | | 0947 Коричневый | | | | 601 | 672 |
| | | 0948 Шоколадный | | | | 596 | 669 |
| | | 0945 Красный | | | | 577 | 648 |
| Шов-фильтр | Затирка для брусчатки, водопроницаемая | 0959 Белая жидкость, объём 1.8 литра | 241 | | | 282 | |
| | | 0952 Белый | 543 | | | 599 | |
| | | 0953 Серый | 493 | 550 | | | |
| Антиморозные добавки | | | | | | | |
| No Frost 5555 | Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ. | | Расход : на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр) | 10 л. | 48 | по запросу | по запросу |
| | | | | 1 л. | 100 | по запросу | по запросу |